



MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: MAZA KIT VERNIZ PU ANTI-PICHAÇÃO

É um verniz à base de poliuretano alifático, bi componente, de alto desempenho, para aplicar em superfícies argilosas ou cimentícias, em uso interno e externo.

Por ser um produto pré dosado, basta misturar os componentes e aplicar, não depende da ação do tempo para cura; não permite a impregnação das tintas de pichação, permitindo facilmente a remoção com Maza Solução Desengraxante; Reduz a impregnação de fuligem, aumentando o intervalo de lavagens das fachadas; Proporciona longa durabilidade e brilho, excelente estética e facilidade de limpeza.

Indicação:

Pode ser aplicado em Fachadas e muros de prédios, residenciais e industriais; Monumentos, pontes e viadutos; Substratos de concreto aparente, pedras ou sobre áreas que já tenham recebido pintura; sobre camada em revestimentos antigos (pastilhas ou cerâmicas) para posterior pintura ou aplicação de textura acrílica; Colmatação de trincas em pisos industriais ou comerciais.

Composição Química:

Resina poliuretânica alifática, agentes reológicos, pigmentos, outros aditivos e baixo teor de solvente.

Características:

Densidade: 1,00 g/cm³

Cor: Incolor

Secagem ao toque: 4 horas

Tempo entre demãos: 8 horas

Liberação: 24 horas

Demãos: 1 a 2

Teor de sólidos (%): 55 ± 2

Rendimento: 40 m²/demão

Preparo do Produto:

O Maza Kit Verniz PU Anti-Pichação é um produto pré dosado, basta homogeneizar os componentes e aplicar, pois é de fácil manuseio.

Preparação da Superfície:

- O substrato deve estar limpo, seco, livre de poeira, nata de cimento, ceras, desmoldante ou qualquer substância que possa atrapalhar a adesão;
- O substrato deve estar totalmente seco;
- Para superfícies pintadas com tintas acrílicas, látex ou texturas acrílicas, recomenda-se a aplicação do Maza Acrílico Premium Total Protect como primer.

Sistema de Aplicação:

- Utilizar rolo de lã (próprio para aplicação de produtos à base de solvente), pincel de cerdas macias, trinchas ou airless;
- Aplicar de 1 a 2 demãos, conforme desempenho desejado, recomenda-se a aplicação de no mínimo 2 demãos;
- Cada demão não pode ultrapassar o consumo de 300g/m²;
- Aguardar um intervalo de 8 horas entre demão.

Obs. O rendimento e o desempenho o produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.



MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Observações:

- Não aplique quando a temperatura da superfície estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C;

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac (19) 3656-2570 ou pelo site

www.maza.com.br

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Composição KIT:

3,0 L - Verniz

0,600 ml - Endurecedor

Validade:

24 meses

Última Revisão:

07/03/2017

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.