



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Maza Tinta Intumescente Branco

Descrição do produto:

Maza Tinta Intumescente Branco é uma tinta à base de água desenvolvida especialmente para proteção contra o fogo em madeiras, alvenarias e **metais***. Este produto possui a mesma aparência e acabamento das pinturas convencionais. Possui propriedades e tecnologia que ao entrar em contato com temperaturas superiores a 200°C, se expande por múltiplas vezes, protegendo o substrato das elevadas temperaturas do fogo.

Modo de Ação:

Retarda a propagação do fogo através da intumescência (expansão da camada de tinta, formando uma proteção de carbono) e inibe a emissão de fumaça tóxica.

Índice de Propagação de Chamas em Madeira: 9 (Classe "A")

Atende à **CMAR** do Corpo de Bombeiros em **Classe II-A**

Conforme Norma – ABNT NBR 9442: 1986 (Versão corrigida: 1988).

Índice de Densidade Óptica em Madeira: Dm 140 - Conforme Norma - ASTM E 662-15 – (Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials).

Aplicações:

Maza Tinta Intumescente Branco pode ser aplicado em portas de madeira, divisórias, escadas, forros, telhados, colunas e vigas de madeira e estruturas **metálicas***. Ideal para uso interno** ou externo***.

*** Para utilização em estruturas metálicas, é necessário a aplicação do produto Maza Eco Primer Base água.**

****Em contato com água ocorrerá extração de solúveis ocasionando manchas.**

*****Para aplicação em área externa é necessário a utilização do Maza Acrílico Premium como acabamento.**

Consulte nosso departamento técnico.

Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos, dióxido de titânio, cargas minerais, bactericida, fungicidas a base de isotiazolinonas, surfactantes e dispersantes, coalescentes, antiespumantes e água

Características:

Densidade a 25°C – 1,33 g/cm³

Viscosidade: 110 a 120 KU. (25º Krebs Stormer).

Sólidos/ Peso: 62,25% ± 2,0%

Sólidos / Volume: 46,80% ± 1,0%

V.O.C. – 4,95 Gr/Litro

Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, sem poeira, livre de gordura ou graxa, resto de pintura velha. Para melhor desempenho, recomendamos testes locais.

Sistema de Aplicação:

Misture bem até obter uma mistura Homogênea e aplique com pincel ou rolo. Caso seja necessária diluição, utilize água potável em no máximo 10%. Não se recomenda a aplicação quando a temperatura



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

estiver inferior a 10°C ou quando a umidade relativa do ar estiver superior a 80%.

Paixão por Qualidade

Equipamentos de Proteção:

Utilize máscaras de respiração, óculos protetores e luvas de látex durante a aplicação.

Rendimento:

O rendimento médio acabado de 01 galão (3,6L) - 4 demãos – até 7m².

Média de 100µm por demão

Tempo de secagem:

Secagem ao toque: 30 min.

Entre Demãos: Mínimo de 6 horas.

Cura Total: 6 dias.

Durabilidade:

Ciclo de Manutenção:** A verificação deve ocorrer periodicamente – 2 a 8 anos.

**O ciclo de manutenção é o período em que o produto resiste dadas as condições de uso frequentes dos substratos tratados. Após este período, recomendamos a reaplicação do produto. O ciclo de manutenção pode variar por uma série de fatores como intempéries, número de circulação de pessoas, umidade do local, impactos mecânicos e desgaste por materiais de limpeza ou agentes químicos.

A contratação de Engenheiro para fornecimento de Relatório de Especificação, Execução e ART – Anotação de Responsabilidade Técnica é de responsabilidade do cliente. A aplicação do produto deve ser acompanhada por este profissional bem como o fornecimento de documentos (ex: ART) e a sua aprovação junto ao Corpo de Bombeiros. A Maza Produtos Químico não presta este serviço. Orientamos que busque sempre por profissionais especialistas em Proteção Passiva Contra o Fogo.

A Maza Produtos Químico não se responsabiliza pelo uso incorreto do produto, bem como por acidentes ocorridos com o mesmo.

MANTENHA ESTE PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac. 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:

3,6L

Validade:

36 meses

Última Revisão:

14/02/2019

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.