



Paixão por Qualidade

## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

### BOLETIM TÉCNICO

**Produto: ADESIVO PARA LAMINAÇÃO.**

Indicado para laminação de piscinas e serviços em gerais de peças de fibra.

**Catálise:**

Para cada 100g de Adesivo para Laminação adicionar 20 gotas de catalisador peróxido de mec.

**Composição Química:**

Resina Poliéster.

**Características:**

Densidade a 25°C (g/cm<sup>3</sup>): 1,08 – 1,14

**Modo de Usar:**

Aplique o produto com pincel ou rolo. Não é necessária a diluição.

**Rendimento:**

Até 2m<sup>2</sup>/kg

**Secagem:**

Tempo de vida útil de 5 a 15 minutos. Secagem em 2 horas (a 25° C).

**Assessoria Técnica:**

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo site [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

**Armazenagem:**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

**Embalagem:**

0,900g

18kg (Sob encomenda)

**Validade:**

12 meses

**Última Revisão:**

28/05/2019

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.