



BOLETIM TÉCNICO



Eucatex Aguarrás

Indicado para diluir esmalte sintéticos e vernizes a base da resina alquídica e limpeza de ferramentas e máquinas industriais.

COMPOSIÇÃO

A base de hidrocarbonetos do petróleo e solventes orgânicos.

ACABAMENTO	Não aplicado
FERRAMENTAS	Não aplicado
DILUIÇÃO	Não aplicado
DEMÃOS	Não aplicado
SECAGEM	Não aplicado
EMBALAGEM	Lata 18 L Lata 5 L Lata 900 mL
CLASSIFICAÇÃO	ABNT NBR 11702
TIPO	4.7.7.
CONFORMIDADE	Não aplicado
PRAZO DE VALIDADE	2 anos

SEGURANÇA

1. Venda proibida para menores de 18 anos.

2. Manter a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical, em local coberto, fresco, ventilado, longe de fontes de calor e umidade. Não perfurar, não queimar e não reutilizar para outros fins, manter fora do alcance de crianças e animais. Não colocar em contato com alimentos e água para consumo.

3. Durante a preparação, e aplicação e secagem do produto, manter o ambiente ventilado, utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados.

4. Em caso de contato acidental com a pele, lavar com água limpa e sabão. Se houver contato com os olhos, lavar com água corrente limpa no mínimo por 15 minutos. Se houver inalação acidental dos vapores do produto, levar a pessoa para o local ventilado. Não ingerir o produto, caso isso ocorra, não provoque vômito. Pessoa com precedente de alergia ao produto deve evitar seu manuseio. Em caso de gravidade das situações acima citadas, procure auxílio médico e leve consigo a embalagem.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.
última revisão: 10/07/2018

Data da

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54 Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos - www.tintaseucatex.com.br

