



BOLETIM TÉCNICO



EUCATEX PINTURA IMPERMEÁVEL PREMIUM

É uma pintura premium de alta performance que protege as paredes contra batida de chuva, disponível no acabamento fosco. É indicado para selar e dar acabamento, impermeabilizar, cobrir microfissuras externas (novas e repinturas) de reboco, concreto e texturas.

COMPOSIÇÃO

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.

PREPARAÇÃO DA TINTA

| | |
|--------------------------|---|
| Acabamento | Fosco |
| Cor | Podem ser pigmentados nas cores claras no Sistema Tintométrico E-colors Eucatex. |
| Aplicação | Rolo de lã, pincel ou trincha. |
| Diluição | 10% em todas as demãos Pistola: Diluir com 30% de água, pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm ² ou 30 a 35 lbs/pol ² . |
| Demãos | 2 ou 3, com intervalo de 4h entre as demãos |
| Rendimento | Galão 3,6kg – até 50m ² por demão Lata 18kg – até 250m ² por demão |
| Secagem | Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas |
| Prazo de Validade | 36 meses |

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a Norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

| | |
|---|--|
| COM PARTES SOLTAS OU CAÍDAS | Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e em seguida aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium. |
| SUPERFÍCIES MOFADAS | Lavar com o Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem. |
| SUPERFÍCIES COM MANCHAS DE GORDURA | Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem. |
| REBOCO NOVO | Deve-se aguardar a cura por no mínimo, 30 dias. Aplicar direto no reboco o Eucatex Pintura Impermeável Premium, desde que o reboco esteja com baixa absorção. Se necessário para melhor rendimento recomendamos selador acrílico. Para nivelar a superfície aplica-se Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas). |
| REBOCO NOVO (baixa coesão) | Aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium conforme recomendação da embalagem e, se necessário, nivelar a superfície, aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas). |
| TRINCHA E FISSURAS PROFUNDAS | As trincas e fissuras devem ser abertas com ferramenta adequada e após aplicar uma demão de Eucatex Pintura Premium e aplicar tela de poliéster. Após a secagem nivelar com Eucatex Massa Acrílica. |

EUCATEX PINTURA IMPERMEÁVEL PREMIUM

RECOMENDAÇÕES

1. Para obter um fino acabamento sobre Massa Corrida ou Acrílica, recomendamos utilizar rolo de lã de pelo baixo.
2. Em pinturas ou repinturas com retoques ou aplicação de Massas (Corridas, Acrílicas ou Gesso), podem ser notadas diferenças de brilho após a aplicação. Isso se deve à falta de uniformidade na absorção do substrato.
3. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
4. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
5. Não indicamos a utilização combinada ou em mistura com outros produtos não especificados nesta embalagem.
6. Remoção de sujeiras: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido. Efetue a limpeza com movimentos suaves, apenas no local afetado para preservar o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, esse processo poderá ocasionar polimento do filme (diferença de brilho).
7. Até 30 dias após a aplicação, pingos de chuva isolados podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave imediatamente toda superfície com água corrente limpa e sem esfregar.
8. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
9. O produto é indicado para cobrir micro fissuras de até 0,2mm de largura. Fissuras de até 0,3mm de largura, indicamos a utilização do produto Máxima Proteção, com no mínimo, 3 demãos para atingir a proteção e resistência à fissura. Para aberturas maiores são consideradas trincas e devem receber tratamento com outros produtos de uso específico para esta finalidade.
10. Recomendamos a aplicação do produto nos topos da parede, muros e fachadas.
11. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.
12. Não aplique com o substrato molhado ou muito quente.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.
Data da última revisão: 11/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54. Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos

www.tintaseucatex.com.br

