



Paixão por Qualidade

1/2

# BOLETIM TÉCNICO

## PRODUTO: CIMENTO QUEIMADO PEROLIZADO

### DESCRIÇÃO

Cimento Queimado Perolizado é uma massa para uso externo e interno de fácil aplicação que proporciona beleza e sofisticação aos ambientes. Desenvolvido com alta tecnologia, utiliza microesferas brilhantes para dar um toque refinado aos trabalhos.

\* Produto com hidrorrepelência, acabamento aveludado e pronto para uso.

Indicação: Uso Externo e Interno.



### COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolinonas, espessantes e água.

### CARACTERÍSTICAS

pH = 8 a 10  
Densidade a 25 °C (g/cm<sup>3</sup>):  
1,400 a 1,450  
Sólidos/Peso %  
54 a 58  
Sólidos/Volume %  
37 a 41  
V.O.C  
6,27 g/L  
Consistência (cm<sup>2</sup>)  
7,0 a 7,5

### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

De acordo com a Norma ABNT NBR 13245:2011. Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações necessárias abaixo:

**Reboco Novo:** Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico ou Fundo Preparador de Paredes. **Concreto Novo:** Aguardar secagem e curas (mínimo 30 dias). Aplicar Fundo Preparador de Paredes. **Reboco Fraco (Baixa Coesão):** Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.

**Imperfeições Rasas:** Corrigir com Maza Massa Acrílica (exterior, interior), ou Maza Massa Corrida (interior).

**Imperfeições Profundas:** Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).

**Superfícies Caiadas, Partículas Soltas ou Mal Aderida:** Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal e as partículas o máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.

**Manchas de Gordura ou Graxa:** Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.

**Partes Moladas:** Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem.

**Repintura:** Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, retire o pó e aplique o Acrílico Premium Total Protect.

**Gesso:** Aguarde a secagem total, remova o pó e utilize a Tinta para Gesso Maza ou Fundo Preparador de Paredes.

**Superfícies Brilhantes:** Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento.

Evite aplicar o produto em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e / ou umidade superior a 90%.

### SISTEMA DE APLICAÇÃO

#### FERRAMENTAS

Espátula de plástico  
ou Desempenadeira  
de aço inox.

#### DILUIÇÃO (ÁGUA POTÁVEL)

**Pronto para Uso.**

#### CORES ACABAMENTO

**14** cores em Linha  
**01** cor de Base

#### RENDIMENTO

**Balde Plástico 3kg: 25m<sup>2</sup>**  
**Balde Plástico 1,2kg: 10m<sup>2</sup>**  
**Rendimento por demão.**

#### SECAGEM

**Ao toque: 30 minutos**  
**Entre demãos: 1 hora**  
**Final: 24 horas**

#### DEMÃOS

**2 a 3**  
Dependendo do estado e cor  
da superfície pode haver uma maior  
necessidade de demãos.

Obs.: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.

Rua José Olete, 1140 • Distrito Industrial II • Mococa/SP • CEP: 13739-070 • SAC: (19) 3656-2570  
CNPJ: 96.230.719/0001-98 • Inscr. Est.: 453.035.568.110



Paixão por Qualidade

**PRECAUÇÕES E GARANTIAS. ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. MANTENHA A LATA BEM FECHADA PARA UMA BOA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO.** Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. A embalagem é reciclável. A garantia é constituída, desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número do lote de fabricação e restringindo à reposição dos produtos. **Emergência Médicas (24 horas): CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica: 0800 0148110.**



**ATENÇÃO:** Provoca irritação à pele. Provoca irritação ocular grave. Nocivo para os organismos aquáticos. Lave cuidadosamente após o manuseio. Use luvas de proteção, proteção respiratória e proteção ocular. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE:** Lave com água e sabão em abundância. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. **EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando. Evite a liberação para o ambiente.

#### ASSESSORIA TÉCNICA

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac (19) 3656-2570 ou [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

#### REFERÊNCIAS NORMATIVAS

**Produto em conformidade com a norma da ABNT NBR 15079 e classificado conforme norma ABNT NBR 11702 tipo 4.6.1 Textura de Grãos Fino (lisa).**

Poder de cobertura seca de acordo com a ABNT NBR 14942.

Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.

#### MODO DE APLICAÇÃO:

**1ª ETAPA:** Primeiramente a parede deve estar lisa com massa corrida ou massa acrílica. Se for repintura e a tinta for semi-brilho ou acetinado é necessário lixar com lixa 220.

**2ª ETAPA:** Abrir a embalagem, mexer e aplicar a primeira demão com pouco produto na espátula sempre fazendo movimentos curtos e sem deixar excesso. Esperar secar a primeira demão e aplicar a segunda demão seguindo a "ETAPA 2" e espere secar.

**Obs:** O cimento queimado perolizado não aceita lixamento e tome cuidado para não deixar alto relevo.

#### ARMAZENAGEM

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

#### EMBALAGENS

Balde Plástico 3kg  
Balde Plástico 1,2kg

#### VALIDADE

36 MESES

#### ÚLTIMA REVISÃO


Balde 3kg – REV/004  
Balde 1,2kg - REV/004  
23/07/2021

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.



Paixão por Qualidade

Químico Responsável:  
Anderson M. Maziero  
CRQ 04.331.307 - 4ª Região.  
Indústria Brasileira.



Compromisso por um Mundo Sustentável

ESCANERE O QR CODE ABaixo E SAIBA MAIS SOBRE Nossos PRODUTOS.



Rua José Olete, 1140 • Distrito Industrial II • Mococa/SP • CEP: 13739-070 • SAC: (19) 3656-2570  
CNPJ: 96.230.719/0001-98 • Inscr. Est.: 453.035.568.110