

Produto	Suvinil Esmalte Seca Rápido		
Descrição	Esmalte a base de água de secagem rápida, fácil aplicação, bom alastramento, boa aderência para multimetals e madeira.		
Indicação	Indicado para embelezar e proteger superfícies internas e externas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio e PVC.		
Cores	De acordo com catálogo de cores vigente e mais de 1500 cores no leque SelfColor.		
Principais Benefícios	10 anos de garantia¹		
	Seca em 30 min. ao toque² Permite pintar e fechar suas portas e janelas no mesmo dia.		
	Sem cheiro³ e não amarela⁴ Você pode voltar à rotina muito mais rápido.		



REFERÊNCIAS NORMATIVAS				
CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à	Tipo	Descrição	Função/Definição
	ABNT NBR 11702:2010	4.2.2.1	Esmalte Premium	Pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeira e PVC, proporcionando acabamento indicado pelo fabricante.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Água, resina acrílica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, coalescentes, espessantes, diuron, amônia (solução aquosa), mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona-2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1).
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.suvinil.com.br
Embalagens (Cores prontas)	0,9 L, 3,6 L
Embalagens (Sistema SelfColor)	0,8 L e 3,24 L
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)	78 - 113 g/L
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)	29 - 45 g/L
Sólidos/Peso - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	30 - 48 %
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	27 - 40 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,00 - 1,21 g/cm3
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

DADOS DE APLICAÇÃO				
Diluição: Água potável Até 10% em todas as demãos. Para aplicação com pistola diluir 30%, pressão entre 2,2 a 2,8 Kgf/cm ² ou 30 a 35 lbs/pol ² .	Acabamento Brilhante ⁵ e Acetinado	Embalagem/ Rendimento (m²/demão) Galão (3,6 L): até 75 m ² Galão (3,2 L): até 67 m ² ¼ Galão (0,9 L): até 19 m ² ¼ Galão (0,8 L): até 17 m ²	Ambiente Exteriores e Interiores	Nº de demãos e Secagem 2 a 3 demãos Ao toque 30 minutos Entre demãos: 2 horas Final: 5 horas
Ferramentas	 Pincel	 Rolo de espuma, rolo de lã de carneiro	 Pistola	

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

- OBSERVAÇÕES**
- Termo de Garantia:** A Suvinil Esmalte Seca Rápido foi feita para dar proteção e durabilidade para as suas madeiras, metais e alvenaria. Aplicando a Suvinil Esmalte Seca Rápido de acordo com todas as instruções da embalagem, a Suvinil garante a durabilidade da pintura por até 10 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Com o passar do tempo, ela pode perder um pouco do brilho, mas isso não compromete sua performance e garantia. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do esmalte acontecer porque a superfície contraíu ou dilatou ou ainda a aplicação de esmaltes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Esmalte Seca Rápido são desconhecidos pela Suvinil.
 - Atenção:** a tinta esmalte seca em 30 minutos dentro das condições adequadas de temperatura e umidade. (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%).
 - Não deixa cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo avaliação realizada pelo instituto PERCEPTION, em painel treinado com especialistas, que avaliaram o cheiro após aplicação como fraco/não detectável. (próximo de 25°C e umidade relativa do ar a cerca de 70%).
 - Em comparação a esmaltes formulados com resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo (Suvinil Cor & Proteção).
 - O brilho intenso e duradouro está relacionado ao acabamento brilhante, sendo necessária para a obtenção do resultado a aplicação de no mínimo três demãos (podendo variar de acordo com a absorção do substrato).

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Evitar respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobre deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.
Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274

Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do **SAC Suvinil – 08000117558**

BASF S.A. – Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09844-900

Químico Responsável - Cêldia Bittencourt Guedes Lizardo - CRQ 004228758 – IV / Região