



Paixão por Qualidade

## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

### BOLETIM TÉCNICO

#### **HIDROFUGANTE ACQUABLOCK**

torna as superfícies impermeáveis por hidrofugação, impedindo assim a penetração de água e umidade, evitando infiltrações, formando uma camada invisível e hidrorrepelente, sem alterar a cor e o acabamento da superfície.

**Indicação:** Tijolo a vista, concreto aparente, argamassa cimentícia, telhas novas de cerâmica, telhas novas de fibro cimento, reboco, Revestimento cimento queimado, superfícies porosas e foscas, texturas em geral sem hidrorrepelência e pedras naturais

**Advertência:**

Não recomendado a aplicação sobre superfícies lisas e polidas.

**Composição Química:**

Emulsão de silano e siloxano, aditivos, bactericidas, fungicidas e água.

**Preparação da Superfície:**

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações necessárias abaixo:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| - Manchas de Gordura ou graxa | Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.                   |
| - Partes Mofadas              | Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem |

**Características:**

Densidade a 25 °C (cm<sup>3</sup>) 1,0 (± 0,03)

**Diluição:** Pronto para uso.

**Equipamentos para aplicação:** Aplicar preferencialmente com rolo de lã, pulverizador de plástico, bomba costal, revólver, trincha ou pincel.

**Obs:** Sempre que aplicado com pulverizador de plástico, bomba costal ou revólver, caso haja escorrimento, retirar o excesso com rolo de lã.

**Aplicação:** Para melhorar absorção do produto, recomenda-se que a aplicação seja feita úmido sobre úmido com demãos fartas de modo a saturar totalmente a superfície.

**Obs:** a segunda demão deve ser aplicada sobre a primeira ainda úmida na superfície e assim sucessivamente.

**Acabamento:** Fosco

**Recomendações:** A superfície deve estar perfeitamente limpa, isenta de partículas soltas, óleos, graxas, ceras, mofo ou qualquer outra sujidade.

**Rendimento:**

Embalagem 3,6L – 75m<sup>2</sup>/ Demão

**Demãos:**



**Posição na Qualidade**

**Secagem:**

## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Intervalo máximo entre demãos      10 minutos

### **Assessoria Técnica:**

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos.

### **Qualidade e garantia:**

Este produto está classificado conforme norma NBR 11.702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) – Tipo 4.8.3 e NBR 15079.

### **Armazenagem:**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

### **Embalagens:**

3,6 litros

### **Validade:**

36 meses

### **Última Revisão:**

04/05/2023

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.