



Descrição do Produto

A COLA UNIVERSAL é uma cola transparente, viscosa, feita a partir de copolímero de borracha sintética especial com grande desempenho após curado. É fácil de ser utilizada, possui cura rápida e adere a vasta gama de materiais. Possui alta resistência e uma excelente flexibilidade. Não contém tolueno.

Propriedades Físicas - Líquido

Aparência (visual):	Líquido viscoso incolor
Viscosidade a 25 °C:	10.000 a 13.000 cps
Densidade a 25 °C:	0,90 a 1,00 g/mL
Tempo de formação de película a 25°:	1 a 5 minutos
Teor de sólidos (%):	> 45 %
Solúvel em:	Mek, Acetona, Nitrometano.

Propriedades Físicas - Curado

Aparência (visual):	Sólido Incolor
Temperatura de serviço:	- 20 a 80 °C
Resistência ao Cisalhamento (aço x aço):	≥ 45 kgf/cm ²
Cura Total:	24 horas

Instruções de uso e manuseio

É indicado para união de vários substratos (tecido, madeira balsa, "eucatex", MDF, cortiça, papel, papelão, papel cartão, acrílico, couro, PVC, madeira eucalipto, pinus, renda e outros). É super resistente à água e óleos convencionais. Proporciona montagens e colagens de alto desempenho com qualidade oferecendo excelente resistência a desmontagem.

Para obter um resultado satisfatório, as superfícies devem estar limpas, isentas de óleo e sujeira. Deve-se aplicar uma camada fina de adesivo em apenas 1(um) dos substratos a serem colados, pois o excesso prejudica o bom desempenho da colagem. Após aplicação do adesivo, aguarde pela evaporação dos solventes.

Nota: A Super Cola Universal **NÃO** é um adesivo instantâneo. Sua velocidade de cura é influenciada por vários fatores: o tipo de substrato utilizado, as condições da superfície, condições atmosféricas, limpeza, folgas entre as partes, etc. Se necessária limpeza do excesso de adesivo, deve ser feita com acetona ou MEK (metil etil cetona).

Limitações de uso

1. Não pode ser utilizado para montagem estrutural;
2. Não recomendado para colagem PE, PP, PTFE, ABS e poliestireno rígido;
3. Não entrar em contato diretamente com os alimentos;
4. Não é adequado para materiais de espuma;

Instruções de armazenamento

Mantenha fora do alcance de crianças.

Mantenha o produto armazenado em local fresco, seco e ao abrigo de luz solar direta ou fontes de ignição. Produto inflamável.

Informações gerais

Após o uso feche a embalagem. Aplique o adesivo em local ventilado. Evite a inalação por período prolongado, os solventes contidos poderão causar dores de cabeça ou tonturas, se ocorrer vá a um local arejado, se persistir procure orientação médica. Evite abrir a embalagem desnecessariamente.

Antes da operação, por favor, leia com atenção as especificações de produtos e material, e instruções na embalagem do recipiente.

PRODUTO INFLAMÁVEL.

Para manuseio do produto, recomenda-se a utilização de EPI's. Para maiores informações de segurança, consultar a FISPQ do produto.

Embalagens disponíveis

A Tekbond disponibiliza embalagem em bisnaga de alumínio de 17g.

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.